

Specyfikacja techniczna – ZMIANA 16.07.2021 r.

Zamawiający usuwa zapis dotyczący konieczności posiadania minimum 2 portów USB przez Jednostkę główną panelu interkomowego oraz indywidualne panele interkomowe.

Jednostka główna panelu interkomowego - ilość 1 szt.

<b>Parametr urządzenia</b>	<b>Wartość, Opis, Jednostka</b>
Opis	Jednostka główna panelu interkomowego z mikrofonem na giętkim ramieniu oraz mikrofonowym zestawem nagłownym typu headset
Wbudowany protokół sieciowy	Zgodny ze standardem transmisji cyfrowej matrycowej jednostki głównej systemu interkomowego
Liczba przycisków	Minimum 18 aktywnych programowalnych przycisków
Wyświetlacze	Minimum 3 dotykowe, kolorowe, wysokiej rozdzielczości wyświetlacze TFT
Gniazdo do podłączenia mikrofonowego zestawu nagłownego	TAK
Wbudowany głośnik	TAK
Wbudowany zasilacz	TAK
Liczba wejść/wyjść GPI	Minimum 3/3
Wbudowane analogowe porty 4-wire	TAK
Wymiary	Standard rack 19", wysokość nie większa niż 1U
W komplecie	Mikrofon na giętkim ramieniu o długości minimum 30 cm

Indywidualny panel interkomowy - ilość 4 szt.

<b>Parametr urządzenia</b>	<b>Wartość, Opis, Jednostka</b>
Opis	Indywidualny panel interkomowy z mikrofonem na giętkim ramieniu
Wbudowany protokół sieciowy	Zgodny ze standardem transmisji matrycy interkomowej
Liczba przycisków	Minimum 12 aktywnych, programowalnych przycisków
Wyświetlacze	Minimum 2 dotykowe, kolorowe, wysokiej rozdzielczości wyświetlacze TFT
Gniazdo do podłączenia mikrofonowego zestawu nagłownego	TAK
Wbudowany głośnik	TAK
Wbudowany zasilacz	TAK
Wymiary	Standard rack 19", wysokość nie większa niż 1U
W komplecie	Mikrofon na giętkim ramieniu o długości minimum 30 cm, uchwyty umożliwiające pracę w trybie desktop

Pozostałe wymagania opisane w specyfikacji technicznej pozostają bez zmian.